

شرکت مهندسی دانش فراوران

طراحی، ساخت و تهیه تجهیزات فرآوری مواد معدنی و مکانیک سنگ در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی

نوار نقاله



مشخصات فنی:

Belt Width (mm)	Belt Length (m)			Belt Speed (m/s)	Capacity (t/h)
	Power (kw)				
400	≤12	12-20	20-25	0.8-2.0	40-80
	1.5	2.2	3		
500	≤12	12-20	20-30	0.8-2.0	78-191
	3	4	5.5		
650	≤12	12-20	20-30	0.8-2.0	131-323
	4	5.5	7.5		
800	≤6	6-15	15-25	1.0-2.0	278-546
	4	5.5	7.5		
1000	≤10	10-20	20-25	1.0-2.0	435-853
	5.5	7.5	11		
1200	≤10	10-20	20-25	1.0-2.0	655-1284
	7.5	11	15		

- عرض نوار: با توجه به درخواست از ۰/۴ تا ۱/۲ متر

- شاسی نوار نقاله از جنس ناودانی، نبشی یا لوله با توجه به درخواست

- رولیک نوار نقاله خاک‌بند با بلبرینگ زاپنی اصل یا معمولی یکبار مصرف با توجه به درخواست در قطرهای مختلف

- شافت رولیک از جنس CK45

- سیستم رگلاژ درام متحرک از نوع پیچی جهت نوارهای با طول کمتر از ۳۰ متر و برای نوارهای با طول بیشتر از ۳۰ متر از نوع وزنه آویخته

- یاتاقانهای درام‌های محرک و متحرک از نوع FAG

- تسمه: سه‌پند

- الکتروموتور: موتوژن یا اروپایی با توجه به درخواست

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان آیت الله کاشانی، بلوار ابادر، نبش کوچه فهیمی، پلاک ۲، طبقه سوم، واحد ۱۲

سایت www.daneshfaravaran.com پست الکترونیکی info@daneshfaravaran.com

تلفن: ۴۴۰۰۰۳۱۴ - ۴۴۰۰۱۶۲۷ - ۴۴۰۶۲۰۵۹ فکس: ۴۴۰۶۶۲۵۳