



اصول و مبانی فرایندی دستگاه

سنگ شکن فکی آزمایشگاهی مدل ۱۰ × ۹ دستگاهی است که برای خردایش اولیه مواد جامد سخت و نیمه سخت به دو صورت پیوسته و متناوب مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد دستگاه

صنایع معدنی و متالورژی:

آهن، تیتانیوم، فرووانادیوم، کانیهای کروم و منگنز، زغالسنگ، فلدسپات، فلورین و ...

صنایع شیمیایی

مواد خام (اولیه) زمینشناسی و کانیشناسی در برگیرنده:

انواع سنگ شامل گرانیات، بازالت، باریت و سیلیکاتها.

انواع کانیهای غیر فلزی در برگیرنده بوکسیت، کلینکر

(کلینکر سیمان)، کوارتز و بتن

صنایع شیشه سازی

خمیره شیشه، شیشه و مواد اولیه

مشخصات فنی

ظرفیت کاری:	۱۰۰ الی ۲۵۰ کیلوگرم در ساعت
حداکثر ابعاد بار اولیه:	حداکثر ۷۰ میلی متر
ابعاد محصول خردشده:	بسته به تنظیم گلوگاه تا زیر ۲ میلی متر
منبع توان:	الکتروموتور، 3Ph2.2KW, 1450RPM
جنس فک ها:	فولاد منگنزدار مقاوم به سایش قابل تعویض
ابعاد دستگاه:	۴۱۸*۸۵۷*۸۷۸ (h) میلی متر
روش کار:	خشک و مسير باز
ابعاد دهانه خوراک:	۷۰*۱۰۰ میلی متر
گلوگاه:	۲ تا ۳۰ میلیمتر (قابل تنظیم)
سیستم انتقال قدرت:	تسمه و پولی
پوشش رنگ:	الکترواستاتیک
وزن دستگاه:	۲۵۰ کیلوگرم

