

اصول و مبانی فرایندی دستگاه

فیلتر پرس دستگاهی است که برای آگیری از دوغاب حاصل از آزمایش‌های کانه‌آرایی مواد معدنی به صورت متناوب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد دستگاه

صنایع معدنی و متالورژی (آهن، تیتانیوم، مس، کانی‌های کروم و منگنز، زغالسنگ، فلدسپات، فلورین و ...)
مواد خام (اولیه) زمینشناسی و کانیشناسی دربرگیرنده انواع سنگ شامل گرانیت، بازالت، باریت و سیلیکاتها
تصفیه خانه‌ها
مواد اولیه کانی غیرفلزی دربرگیرنده انواع بوکسیت، کوارتز و ...
صنایع غذایی و پتروشیمی
صنایع شیمیایی و داروسازی

مشخصات فنی

حجم کاری	۶ لیتر
سطح فیلتراسیون	۱۸۰ سانتی‌مترمربع
جنس بدنه مخزن	استنلس استیل ۳۰۴
ابعاد دستگاه	۱۷۰*۲۰۰*۵۱۰ میلی‌متر
روش کار	تر
ابعاد داخلی استوانه	۳۳۰*۱۵۰ میلی‌متر
هوای فشرده مصرفی	حداکثر ۱۰ بار
وزن تقریبی	حدود ۳۰ کیلوگرم
تجهیزات جانبی دستگاه	کمپرسور یا منبع هوای فشرده



کارخانه

اتوبان ساوه، شهرک صنعتی پرند، میدان فناوری، خیابان گلزار، خیابان گل آذین، شماره ۱۱۱ D

۰۲۱-۵۶۴۱۸۹۲۴-۶

salesone@daneshfaravaran.com

www.daneshfaravaran.com